

Industrie-Trockensauger dryCAT 133 IRSC M-Class

M-Klasse - Für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe



Artikelnummer ▼

7002145

Marke ▼

Cleancraft



Lieferumfang ▼

- Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, antistatisch, verchromt
- Bodendüse trocken
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse
- Filterbeutel M-Klasse

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	430 mm	Bruttogewicht	16 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	430 mm	Nettogewicht	15 kg	Inhalt	0 Stück	SCIP	n/a
Höhe	830 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351216827	84798997	Stück

Beschreibung ▼

- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Zum Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe - filtert auch Partikel, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- zweimotoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern - Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Nachhaltig: Besteht zu 45 % aus recyceltem Material
- Qualität Made in Europe

Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Saugertyp	trocken	Luftmenge	3333 l/min
Filteroberfläche	5000 cm ²	Staubklasse	M
Behältervolumen	33 l	Behältermaterial	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	38 mm	Schalldruckpegel	72 dB(A)
Kabellänge	8.5 m	Motor(en) Anzahl	1
Unterdruck	223 mbar		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	430 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	430 mm
Höhe (Produkt) ca.	830 mm	Gewicht (Netto) ca.	15 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	220 – 240 V	Netzfrequenz	50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	1,0 kW		

Ausstattung

Antistatischer Anschluss		Düsenhalterung	
Saugrohrhalterung		Kabelhalterung	
Schlauch und Düsensatz		Einschaltautomatik	
Gerätesteckdose		Motorschutz	
Fahrvorrichtung	Kunststoff	Kartuschenfilter	
Automatische Filterabreinigung			

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.